INSTALAÇÃO DO XAMPP OU WAMP.

Para utilizar o sistema, é necessário que o usuário realize alguns procedimentos para executar o programa. Antes de tudo, é importante que o usuário instale em sua máquina um software que inclui os servidores necessários para rodar o sistema. Existem vários, mas os mais indicados são XAMPP ou o WAMP, fica a critério do usuário a escolha.

Com o XAMPP / WAMP já instalado na máquina, basta que o usuário extraia o arquivo "entrega-final.zip" e pegue a pasta contendo os arquivos do sistema, nomeada como "tcc-final", e salve dentro do diretório chamado "htdocs" caso seu software utilizado seja o XAMPP e "www" caso seja o WAMP.

INSTALAÇÃO DO BANCO DE DADOS

É necessário fazer o transporte do banco de dados do sistema, acesse a pasta raiz do sistema "tcc-final" e procure pelo arquivo "db_cemiterio", esse arquivo contém o banco de dados do sistema que será incluído no software.

Para importar o banco de dados, basta digitar na barra de endereço o seguinte comando, "localhost/phpMyAdmin", com esse comando, será aberto o phpMyAdmin. Nele, procure pela opção "importar", ao clicar nessa opção insira o arquivo "db_cemiterio". Com isso, o sistema estará funcionando perfeitamente.

INSTALAÇÃO DO COMPOSER

O Composer é uma ferramenta essencial para gerenciar dependências em projetos PHP. Siga os passos abaixo para instalá-lo em seu ambiente:

Abra o terminal ou prompt de comando em seu sistema.

Execute o seguinte comando para instalar o Composer globalmente:

comando : composer.

INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PHPMAILER

O PHPMailer é uma biblioteca popular para enviar e-mails via PHP. Utilize o Composer para instalar esta biblioteca em seu projeto PHP. Siga os passos abaixo:

No terminal ou prompt de comando, navegue até o diretório do seu projeto.

Execute o seguinte comando para instalar a biblioteca PHPMailer:

Comando: `composer require phpmailer/phpmailer`.

Após instalar a biblioteca, abra o diretório `tcc-final/controller/config.php`.

Coloque o seu endereço de email e senha no campo comentado.

INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MONOLOG

O Monolog é uma biblioteca de registro (logging) para PHP. Utilize o Composer para instalar esta biblioteca em seu projeto PHP. Siga os passos abaixo:

No terminal ou prompt de comando, navegue até o diretório do seu projeto.

Execute o seguinte comando para instalar a biblioteca Monolog:

Comando: `composer require monolog/monolog`.

INSTRUÇÕES DE USO:

Nesta parte, serão mostradas algumas instruções básicas do sistema, tais como áreas do sistema, botões e funcionalidades.

Ao digitar na barra de endereço do navegador o comando "localhost/tcc-final/index.php", será aberta a área inicial do sistema (index). Após o sistema ser aberto, o usuário precisa passar pelo login, colocando as credenciais

Usuário = vinicius

Senha = 12345

Após a verificação, o usuário acessa o painel administrativo do sistema com o perfil de um administrador.